



Ricoh - Aficio SG 7100DN

Drukarki specjalistyczne - stałotrąmentowe / żelowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - tusz żelowy 405764 (yellow) GC-41Y	tusze	130.23 zł
Ricoh - tusz żelowy 405765 (black) GC-41KL	tusze	130.65 zł
Ricoh - tusz żelowy 405762 (cyan) GC-41C	tusze	131.63 zł
Ricoh - pojemnik na zużyty toner (405783)	pojemniki na zużyty tusz/toner	132.05 zł
Ricoh - tusz żelowy 405761 (black) GC-41K	tusze	139.75 zł
Ricoh - tusz żelowy 405763 (magenta) GC-41M	tusze	140.48 zł
Ricoh - tusz żelowy 405766 (cyan) GC-41CL	tusze	148.72 zł
Ricoh - tusz żelowy 405767 (magenta) GC-41ML	tusze	148.72 zł
Ricoh - tusz żelowy 405768 (yellow) GC-41YL	tusze	149.22 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	żelowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	192 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 3600x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 3600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 29 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	nie
----------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4

A5
A6
B5
B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki RPCS-raster

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 14.8 kg
szerokość produktu 529 mm
głębokość produktu 509 mm
wysokość produktu 212.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50/60 Hz
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP,
Windows Vista,
Windows 7,
Windows 8,
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows Server 2012
Mac OS Macintosh OS X v10.5 lub nowszy

Inne

zapisywanie prac na HDD nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie