



## Ricoh - Aficio SP3200SF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 402887 (black)

tonery

914.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	11.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	11.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	96 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	320 MB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 28 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 8.5 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 20 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginiesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 480 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	24 poziomów
<b>kompresja</b>	<b>MH, MR, MMR, JPEG, JBIG</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

### Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x1200 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania do 4800x4800 dpi  
kodowanie koloru 24 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
szybkość kopiowania do 28 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 99  
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 3  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy  
podajnik na pojedyncze arkusze nie  
opcjonalny podajnik papieru tak na 250 arkuszy  
pojemność głównego podajnika papieru do 300 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 600 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 150 arkuszy  
możliwość drukowania kopert nie  
obsługiwane formaty nośników do A4

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki PCL 6  
emulacja Postscript 3

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
LPT IEEE 1284  
Ethernet 10 base-T/100 base-TX  
drukowanie z chmury nie

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 18.9 kg  
szerokość produktu 466 mm  
głębokość produktu 435 mm  
wysokość produktu 458 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  
zużycie energii średnio 520 W  
tryb zmniejszonego poboru mocy nie  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 98,  
Windows Me,  
Windows NT4.0,  
Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Server 2003,  
Windows Vista (32 bit/64 bit)  
Mac OS Mac OS 10.3 - 10.4

## Zawartość Opakowania

---

software Web Image Monitor,

Printer Settings Utility,  
SmarThru4,  
ScanClair,  
Set IP,  
Status Monitor

**Inne**

---

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

**Gwarancja**

---

service 24 miesiące - w serwisie