



## Ricoh - Aficio SP3300DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 406218 (black)

tonery

759.02 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>15.18 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>15.18 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>400 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>50000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>160 MB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>28</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>22</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>251</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>501</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>zwykły papier, papier z recyklingu, przeźroczka, etykiety, koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4, A5</b>

### Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6  
emulacja PostScript 3

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
Ethernet 10 base-T/100 base-TX  
wspierane protokoły sieciowe TCP/IP,  
EtherTalk,  
SNMP,  
HTTP1.1

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 8.8 kg  
szerokość produktu 364 mm  
głębokość produktu 369 mm  
wysokość produktu 209.6 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  
zużycie energii średnio 750 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows Server 2003  
Mac OS Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic),  
Macintosh X v10.1 - 10.5

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie