



Ricoh - Aficio SP4100N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 402810 (black)

tonery

938.18 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	384 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.9 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	1600
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier gruby papier cienki papier papier z odzysku folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

czcionki i znaki	35 czcionek intelli 10 czcionek true type 1 czcionka bitmap (31 czcionek może być dodanych) 136 czcionek Adobe type 1 fonts
------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless IEEE 802.11 Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX SMB AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15.5 kg
szerokość produktu	388 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	345 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 990 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows NT4.0 Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003
Mac OS	Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1
UNIX	UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10
Inne	SCO OpenServer 5.0.7/6.0

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Aficio SP4100N kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	DeskTopBinder Lite SmartDeviceMonitor for Admin/Client Web Image Monitor Printer utility for Mac Font Manager 2000

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------