



Ricoh - Aficio SP8100DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

AKCESORIA

Ricoh - dysk twardy 40GB (1349292)	akcesoria	1 077.25 zł
Ricoh - stół pod drukarkę (926677)	akcesoria	460.81 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	RM7035C
szybkość procesora	466 MHz
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 22 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 1050 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	A3, A4, A5
obsługiwane formaty nośników	zwykły papier, gruby papier, papier z recyklingu, przeźroczka, etykiet drukarek laserowych

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	35 czcionek intelli, 10 czcionek true type, 1 czcionka bitmap, 13 czcionek (International Font), 136 czcionek Adobe typ 1, opcja OCR, Kody kreskowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 wireless bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b)
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 64 kg
szerokość produktu	670 mm
głębokość produktu	640 mm
wysokość produktu	560 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS	Macintosh OS 8.6 – 9.2.x, Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 lub późniejszy (tryb native)
UNIX	UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
Inne	Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11, SCO OpenServer 5.0.6, IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2, SAP R/3 3.x lub późniejszy, IBM System i5 HPT

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------