



Ricoh - Aficio SP8200DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 820079 (black)

tonery

274.09 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	RM7035C-533L
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 36000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 3.5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4400 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny przeźroczca

	koperty etykiety
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 RPCS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	PCL 35 czcionek intelli, 10 czcionek true type, 1 czcionka bitmap, 13 czcionek międzynarodowych PostScript 3 136 czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT Dwukierunkowy IEEE 1284 wireless Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/g) wireless Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11g) Ethernet Gigabit Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, RHPP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 73 kg
szerokość produktu	670 mm
głębokość produktu	677 mm
wysokość produktu	641 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1420 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003
Mac OS	Macintosh OS 8.6 - 9.2.x, Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy,
UNIX	UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
Inne	Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i, SCO OpenServer 5.0.6, IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2, SAP R/3 3.x lub nowszy, IBM System i5 HPT

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------