



Ricoh - Aficio SP C242DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 406479 (black)	tonery	505.92 zł
Ricoh - toner 406480 (cyan)	tonery	575.42 zł
Ricoh - toner 406481 (magenta)	tonery	575.42 zł
Ricoh - toner 406482 (yellow)	tonery	575.42 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 160 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 751 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny koperty papier o wysokiej gramaturze etykiety papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier wstępnie zadrukowany (papier z nagłówkiem) papier dokumentowy karty papier specjalny
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6) IPP Bonjour

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23.8 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	320 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 2003 R2, Windows Server 2008 (32bit/64bit), Windows Server 2008R2 (64bit)
Mac OS	Macintosh 10.3v - 10.6v

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------