



Ricoh - Aficio SP C242SF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406043) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 103.55 zł |
| Ricoh - toner 406479 (black) | tonery | 505.92 zł |
| Ricoh - toner 406480 (cyan) | tonery | 575.42 zł |
| Ricoh - toner 406481 (magenta) | tonery | 575.42 zł |
| Ricoh - toner 406482 (yellow) | tonery | 575.42 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| miesięczne obciążenie | do 65000 stron |
| szybkość procesora | 400 MHz |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 20 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 14 sekund |
| czas nagrzewania | do 30 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| pamięć faksu | do 100 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| kompresja | MH, MR, MMR, JBIG |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| podwójny dostęp | nie |
| ECM (Error Correction Mode) | nie |
| przekazywanie faksu | nie |
| zdalny dostęp | nie |
| PC-FAX | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--|--------------------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, TIFF, JPEG |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|---|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 20 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 20 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|-------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 160 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 35 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 751 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 5e PCL 6 |
| emulacja | Postscript 3 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX PictBridge |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 30 kg |
| szerokość produktu | 420 mm |
| głębokość produktu | 493 mm |
| wysokość produktu | 476 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| zużycie energii | średnio 1300 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008 (32bit/64bit), Windows Server 2008R2 (64bit) |
| Mac OS | Mac OS 10.3 - 10.6, Mac OS X 10.3 - 10.6 |

Inne

| | |
|-------------------------|-----|
| IPP | tak |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|