



## Ricoh - Aficio SP C430DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406665)	pojemniki na zużyty tusz/toner	97.71 zł
Ricoh - toner 821074 / 821094 (black)	tonery	493.28 zł
Ricoh - bęben 406662 (black)	bębny	689.39 zł
Ricoh - toner 821076 / 821096 (magenta)	tonery	1 117.61 zł
Ricoh - toner 821075 / 821095 (yellow)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - toner 821077 / 821097 (cyan)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - bęben 406663 (cyan, magenta, yellow)	bębny	2 265.54 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	80 GB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginiesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	------------------------

<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 253 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	5
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 650 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 2300 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 500 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły papier ekologiczny papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze przezroczca papier wstępnie zadrukowany (papier z nagłówkiem) etykiety papier powlekany papier wodoodporny papier wstępnie zadrukowany koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A4 A6

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF XPS
<b>czcionki i znaki</b>	PCL: 45 czcionki + 13 czcionki (Czcionki międzynarodowe) PostScript 3: 136 czcionki

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	LPT Dwukierunkowy IEEE 1284 wireless Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Ethernet Gigabit Ethernet

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 57 kg
<b>szerokość produktu</b>	444 mm
<b>głębokość produktu</b>	658 mm
<b>wysokość produktu</b>	490 mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	siעיowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>zużycie energii</b>	średnio 1510 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 2003R2, Windows Server 2008
----------------	--

**Mac OS** Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic),  
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb native)  
**UNIX** UNIX

## **Gwarancja**

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie