



Ricoh - Aficio SP C730DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 407135 (black)	tonery	341.23 zł
Ricoh - toner 407136 (cyan)	tonery	590.71 zł
Ricoh - toner 407137 (magenta)	tonery	590.71 zł
Ricoh - toner 407138 (yellow)	tonery	590.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	22.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	22.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 9300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 9300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 1850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny papier kolorowy papier o niskiej gramaturze etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B4 B5 B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT dwukierunkowy 1284 wireless (IEEE 802.11a/b/g/n)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 40 kg
szerokość produktu	481 mm
głębokość produktu	515 mm
wysokość produktu	360 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Mac OS	Macintosh OS X v10.5 lub nowszy

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------