



Ricoh - Aficio SP C842DN (407746)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 821259 (black)	tonery	508.29 zł
Ricoh - toner 821260 (yellow)	tonery	1 204.91 zł
Ricoh - toner 821262 (cyan)	tonery	1 204.91 zł
Ricoh - toner 821261 (magenta)	tonery	1 263.97 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	18.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
typ procesora	Intel Atom
szybkość procesora	1750 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 43000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 34000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
poziom hałasu	max 65.1 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 60 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 60 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 3.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 4.6 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 300 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak

opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4700 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 3500 arkuszy (z opcjonalnym finiszerm)
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 1260 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 SRA3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 C5 C6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3 PDF (Direct)
czcionki i znaki	PCL (93 czcionek) PS3 (Emulation) (TrueType: 93 czcionek)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10 base-T/100 base-TX/1000 base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) LPT (dwukierunkowy 1284) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) NFC (czytnik kart)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 85 kg
waga w opakowaniu	ok. 85 kg
szerokość produktu	587 mm
głębokość produktu	685 mm
wysokość produktu	864 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1850 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2
Mac OS	Macintosh OS X v10.8, lub późniejszy
UNIX	UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer: 5.0.76.0, RedHat Linux: 8.x9.x, RedHat Linux Enterprise: 456, IBM AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1, IBM System

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa Aficio SP C842DN

Inne

panel sterowania 10,1-calowy inteligentny panel operacyjny

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie