



Ricoh - Aficio SPC222DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406043)	pojemniki na zużyty tusz/toner	103.55 zł
Ricoh - toner 406094 / 406052 (black)	tonery	369.86 zł
Ricoh - toner 406100 / 406054 (magenta)	tonery	397.51 zł
Ricoh - toner 406097 / 406053 (cyan)	tonery	403.11 zł
Ricoh - toner 406106 / 406055 (yellow)	tonery	410.02 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	18.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	79.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	79.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 51 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 160 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 751 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	gładki papier, gruby papier, cienki papier, papier z odzysku, folie prześwitujące, naklejki do drukarek laserowych, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 DDST
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	PCL/PostScript 3: 80 czcionek, PostScript 3: 136 czcionek Adobe typ 1

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet PictBridge
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	320 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mac OS	Macintosh X v10.2.8-10.4

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------