



Ricoh - Aficio SPC222DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406043) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 103.55 zł |
| Ricoh - toner 406094 / 406052 (black) | tonery | 369.86 zł |
| Ricoh - toner 406100 / 406054 (magenta) | tonery | 397.51 zł |
| Ricoh - toner 406097 / 406053 (cyan) | tonery | 403.11 zł |
| Ricoh - toner 406106 / 406055 (yellow) | tonery | 410.02 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 18.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 18.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 79.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 79.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 300 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 640 MB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 2400x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 20 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 14 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 14 sekund |
| czas nagrzewania | do 51 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 160 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 251 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 751 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |

| | |
|------------------------------|---|
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | gładki papier, gruby papier, cienki papier, papier z odzysku, folie prześwitujące, naklejki do drukarek laserowych, koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6 DDST |
| emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | PCL/PostScript 3: 80 czcionek, PostScript 3: 136 czcionek Adobe typ 1 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet PictBridge |
| wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 23 kg |
| szerokość produktu | 400 mm |
| głębokość produktu | 450 mm |
| wysokość produktu | 320 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| zużycie energii | średnio 1300 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista |
| Mac OS | Macintosh X v10.2.8-10.4 |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|