



Ricoh - Aficio SPC410DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| Ricoh - pojemnik na zużyty toner (402324) typ 145 | pojemniki na zużyty tusz/toner | 79.22 zł |
| Ricoh - toner 888314 (magenta) typ 245 | tonery | 351.36 zł |
| Ricoh - toner 888312 (black) typ 245 | tonery | 542.06 zł |
| Ricoh - bęben 402319 (black) | bębny | 597.66 zł |
| Ricoh - toner 888313 (yellow) typ 245 | tonery | 687.03 zł |
| Ricoh - toner 888315 (cyan) typ 245 | tonery | 723.58 zł |
| Ricoh - zespół transferowy (402323) | jednostki transferu | 892.80 zł |
| Ricoh - bęben 402320 (cyan, magenta, yellow) | bębny | 1 237.01 zł |

AKCESORIA

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Ricoh - dysk twardy 40GB (928054) | akcesoria | 1 346.51 zł |
|-----------------------------------|-----------|-------------|

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 15.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 15.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| typ procesora | RM7035C |
| szybkość procesora | 600 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 20000 stron |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 25 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 25 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 10 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 15 sekund |
| czas nagrzewania | do 30 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--------------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 216 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 216 g/m ² |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 1200 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1750 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | zwykły papier, gruby papier, papier przetworzony, folie, naklejki do drukarek laserowych, koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4, B5, A5, LT, LG, EXE, HLT, Custom |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6 RPCS |
| emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | 35 intelli fonts, 10 true type fonts, 1 bitmap font, 13 fonts (International Font), 136 Adobe type 1 fonts |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | LPT IEEE 1284 wireless IEEE 802.11b Bluetooth Ethernet Gigabit Ethernet USB Host I/F |
| wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPX/SPX AppleTalk |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 50 kg |
| szerokość produktu | 446 mm |
| głębokość produktu | 589.5 mm |
| wysokość produktu | 487 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| zużycie energii | średnio 1200 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 95, Windows 98SE, Windows Me,; Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 |
| Mac OS | Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic), |

Macintosh X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb native)
UNIX UNIX

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie