



Ricoh - Aficio SPC410DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (402324) typ 145	pojemniki na zużyty tusz/toner	79.22 zł
Ricoh - toner 888314 (magenta) typ 245	tonery	351.36 zł
Ricoh - toner 888312 (black) typ 245	tonery	542.06 zł
Ricoh - bęben 402319 (black)	bębny	597.66 zł
Ricoh - toner 888313 (yellow) typ 245	tonery	687.03 zł
Ricoh - toner 888315 (cyan) typ 245	tonery	723.58 zł
Ricoh - zespół transferowy (402323)	jednostki transferu	892.80 zł
Ricoh - bęben 402320 (cyan, magenta, yellow)	bębny	1 237.01 zł

AKCESORIA

Ricoh - dysk twardy 40GB (928054)	akcesoria	1 346.51 zł
-----------------------------------	-----------	-------------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	15.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	RM7035C
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²

ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1750 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, gruby papier, papier przetworzony, folie, naklejki do drukarek laserowych, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, LT, LG, EXE, HLT, Custom

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	35 intelli fonts, 10 true type fonts, 1 bitmap font, 13 fonts (International Font), 136 Adobe type 1 fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 wireless IEEE 802.11b Bluetooth Ethernet Gigabit Ethernet USB Host I/F
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 50 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	589.5 mm
wysokość produktu	487 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98SE, Windows Me,; Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS	Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic),

Macintosh X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb native)
UNIX UNIX

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie