



## Ricoh - Aficio SPC411DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (402324) typ 145	pojemniki na zużyty tusz/toner	79.22 zł
Ricoh - toner 888314 (magenta) typ 245	tonery	351.36 zł
Ricoh - toner 888312 (black) typ 245	tonery	542.06 zł
Ricoh - bęben 402319 (black)	bębny	597.66 zł
Ricoh - toner 888313 (yellow) typ 245	tonery	687.03 zł
Ricoh - toner 888315 (cyan) typ 245	tonery	723.58 zł
Ricoh - bęben 402320 (cyan, magenta, yellow)	bębny	1 237.01 zł

### AKCESORIA

Ricoh - dysk twardej 40GB (928054)	akcesoria	1 346.51 zł
------------------------------------	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.61 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.61 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>15.35 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>15.35 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>RM7035C</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>600 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>20000</b> stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>15000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512 MB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>10</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>15</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>30</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>216 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>216 g/m<sup>2</sup></b>

ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1750 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, gruby papier, papier przetworzony, folie, naklejki do drukarek laserowych, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, LT, LG, EXE, HLT, Custom

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	35 intelli fonts, 10 true type fonts, 1 bitmap font, 13 fonts (International Font), 136 Adobe type 1 fonts

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 wireless IEEE 802.11b Bluetooth Ethernet Gigabit Ethernet USB Host I/F
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 50 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	589.5 mm
wysokość produktu	487 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98SE, Windows Me,; Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS	Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic),

Macintosh X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb native)  
UNIX UNIX

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie