



Ricoh - Aficio SPC420DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 888314 (magenta) typ 245	tonery	351.36 zł
Ricoh - toner 888312 (black) typ 245	tonery	542.06 zł
Ricoh - bęben 402319 (black)	bębny	597.66 zł
Ricoh - toner 888313 (yellow) typ 245	tonery	687.03 zł
Ricoh - toner 888315 (cyan) typ 245	tonery	723.58 zł
Ricoh - zespół transferowy (402323)	jednostki transferu	892.80 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	15.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	RM7935-835L
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	60 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	czysty papier, gruby papier, cienki papier, papier z recyklingu, papier wodoodporny, papier powlekany, etykiety, koperty, papier kolorowy, nagłówki, przezroczka OHP, papier błyszczący, bristol
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT Dwukierunkowy IEEE 1284 wireless Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/b/g) Bluetooth Ethernet Gigabit Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 50 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	589.5 mm
wysokość produktu	487 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP/Server 2003/Vista
UNIX	UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
inne	Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i, SCO OpenServer 5.0.6

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------