



Ricoh - Aficio SPC811DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 820033 (black)	tonery	278.79 zł
Ricoh - toner 820001 (black)	tonery	328.95 zł
Ricoh - toner 820040 (yellow)	tonery	566.57 zł
Ricoh - toner 820047 (magenta)	tonery	800.30 zł
Ricoh - toner 820009 (yellow)	tonery	813.09 zł
Ricoh - toner 820017 (magenta)	tonery	813.09 zł
Ricoh - toner 820025 (cyan)	tonery	813.09 zł
Ricoh - bęben 402715 (cyan, magenta, yellow)	bębny	2 332.81 zł

AKCESORIA

Ricoh - pamięć 128MB (MX400717)	akcesoria	371.36 zł
---------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	17.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3+
typ procesora	Celeron
szybkość procesora	866 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
--	--------------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy opcjonalnie do 3750
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, gruby papier, cienki papier, papier z odzysku, folie prześwitujące, naklejki do drukarek laserowych, koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	45 czcionek intelli, 13 czcionek (międzynarodowe), 36 czcionek Adobe typ 1

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 wireless IEEE 802.11b Bluetooth Ethernet Gigabit Ethernet USB Host I/F
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 97 kg
szerokość produktu	670 mm
głębokość produktu	670 mm
wysokość produktu	640 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1500 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98, Windows Me,
---------	---

Windows NT4.0,
Windows 2000,
Windows XP,
Windows Server 2003

Mac OS Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic),
Macintosh OS X v10.1 or later (native mode)

UNIX UNIX

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie