



Ricoh - Aficio SP1000S (962376)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 413196 (black)

tonery

497.58 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) w oparciu o krycie ISO19752
wydajność tonera standardowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) w oparciu o krycie ISO19752
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
kodowanie koloru	36 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	transparenty, koperty, papier zwykły, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4, A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	344 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 900 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP (Home Edition i Professional)
---------	--

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------