



Ricoh - Aficio SP C320DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 406348 (black)	tonery	318.18 zł
Ricoh - toner 406349 (cyan)	tonery	410.57 zł
Ricoh - toner 406350 (magenta)	tonery	410.57 zł
Ricoh - toner 406351 (yellow)	tonery	410.57 zł
Ricoh - toner 406479 (black)	tonery	505.92 zł
Ricoh - toner 406480 (cyan)	tonery	575.42 zł
Ricoh - toner 406481 (magenta)	tonery	575.42 zł
Ricoh - toner 406482 (yellow)	tonery	575.42 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	768 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak

maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany (papier z nagłówkiem) papier wstępnie zadrukowany (cienki) papier powlekany (błyszczący/gruby, matowy/gruby) papier specjalny etykiety (papier na etykiety) koperty papier o wysokiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	480 mm
wysokość produktu	387 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Mac OS	Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X Classic), Macintosh OS X v10.2. lub nowszy (native mode)
UNIX	Novell Netware v6.5 lub nowszy

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------