



Xerox - AltaLink B8045 (B8001V_F + 097S04854 + 497K16600)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01683 (2x black)	tonery	529.33 zł
Xerox - fuser (109R00848)	fusery	1 030.13 zł
Xerox - bęben 013R00675 (black)	bębny	1 381.94 zł

AKCESORIA

Xerox - faks z 1 linią (497K16470)	akcesoria	526.92 zł
Xerox - faks z 2 liniami (497K16510)	akcesoria	1 146.91 zł
Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - moduł drukowania plików XPS (320S00663)	akcesoria	153.74 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 44000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 44000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	min. 250 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1800 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min (do 31 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
kompresja	MH MMR
automatyczne powtarzanie numeru	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPG TIFF PDF (przeszukiwalny, chroniony hasłem)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie do USB/sieci (FTP/SMB), funkcje zapewniające wygodę: skanowanie do katalogu macierzystego

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	200 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 8200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany kartki indeksowe etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF (1.7) PCL 5c PCL 6
czcionki i znaki	PCL: 93 scalable fonts, line printer and bitmap font (including Cyrillic font support) PostScript 3: 173 Type 1 fonts, 2 Multiple Master fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Microsoft Office 365, Box, Xerox DocuShare, Xerox Mobile Print Cloud)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PrintByXerox, Xerox Mobile Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 113 kg
waga w opakowaniu	ok. 113 kg
szerokość produktu	850 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	1150 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 5% 10 A) sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 5% 15 A)
zużycie energii	średnio 1150 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP SP3 (32- and 64-bit), Windows Server 2003 SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 and R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows 10 (32- and 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
UNIX	Linux Redhat Fedora, Core 20 x86 Ubuntu 14.04, x64 openSUSE 13.1 x64

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne AltaLink B8045, kasety startowe z tonerem (2x do 44 000 stron A4), taca odbiorcza na 400 arkuszy
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--