



Xerox - B1025V_B (B1025V_B)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

2 939.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01731 (black)	tonery	271.67 zł
Xerox - fuser (126N00440)	fusery	770.00 zł
Xerox - bęben 013R00679 (black)	bębny	1 275.93 zł

AKCESORIA

Xerox - dwustronny automatyczny podajnik dokumentów DADF (497N05497)	akcesoria	1 418.13 zł
Xerox - moduł faksu (497N05496)	akcesoria	709.08 zł
Xerox - moduł sieciowy Wireless (497N05495)	akcesoria	399.00 zł
Xerox - podajnik papieru na 250 arkuszy (097N02316)	akcesoria	949.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 13700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 46 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.9 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów

kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (dostępne z opcjonalnym podajnikiem DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF (jedno i wielostronicowy) PDF (jedno i wielostronicowy)
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (dostępne z opcjonalnym podajnikiem DADF)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 0 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 125 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 102 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier dokumentowy papier dziurkowany papier wstępnie zadrukowany papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier archiwalny papier makulaturowy karton papier firmowy papier specjalny
obsługiwane formaty nośników	A3 B4 A4 B5 (JIS) A5 Tabloid Legal Oficio Folio Letter

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 107 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	771 mm
głębokość opakowania	750 mm
wysokość opakowania	600 mm
waga produktu (netto)	ok. 25.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 32.3 kg
szerokość produktu	560 mm
głębokość produktu	555.3 mm
wysokość produktu	417 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 650 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, 8, 10, Windows Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012
Mac OS	Mac OS w wersji 10.10, 10.11, 10.12
UNIX	Citrix, Red Hat Enterprise; Linux; IBM AIX 7.2; HP-UX 11iv3; Oracle Solaris 11.3; SUSE 13.2; Xerox Global Print Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox B1025V_B, Początkowa kasetka drukująca o wysokiej pojemności — czarna: Wydajność druku: do 2500 stron, Dysk CD „Oprogramowanie i dokumentacja” (w tym przewodnik użytkownika, skrócona instrukcja instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, zgodności z przepisami, recyklingu i sterowników druku oraz gwarancja), Przewodnik dotyczący instalacji, Skrócone instrukcje obsługi, Przewód zasilający
----------	--

Inne

panel sterowania	4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta