



Dell - B1260dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	ARM11
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi maksymalnie (1200x1200)
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 260 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier cienki papier gruby papier grubszy papier uszlachetniony karton bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny papier archiwalny folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SPL PCL 6
------------------------------------	----------------------

XPS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Google Cloud Print, AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.2 kg
szerokość produktu	348 mm
głębokość produktu	338 mm
wysokość produktu	197 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/ Server 2008
Mac OS	Mac OS 10.4~10.7
UNIX	Sun Solaris 9,10,(x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Inne	Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (wersje 32- i 64-bitowe) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (wersje 32- i 64-bitowe) 14, 15 SuSE Linux 10.1 (wersja 32-bitowa) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (wersje 32- i 64-bitowe) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (wersje 32- i 64-bitowe) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (wersje 32- i 64-bitowe) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (wersje 32- i 64-bitowe) Debian 4.0, 5.0, 6.0 (wersje 32- i 64-bitowe) NetWare NetWare 5.x, 6.x lub nowsza wersja (TCP/IP) SAP Środowisko SAP R/3 4.5B lub nowsze (typy urządzeń)

Zawartość Opakowania

hardware	Dysk Starter CD, informacje o produkcie, podkładka, przewód zasilający, karta gwarancyjna sprzedaży detalicznej, czarny toner na 1000 stron
software	Dell Printer Manager, Lite StatusMonito

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------