



Xerox - B205V_NI (B205V_NI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00664 (black)	bębny	268.82 zł
Xerox - toner 106R04348 (black)	tonery	296.87 zł
Xerox - toner 106R04349 (2x black)	tonery	427.11 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - bęben zamiennik 101R00664 (black) BP	bębny	222.35 zł
Black Point - toner zamiennik 106R04348 (black) BP	tonery	323.64 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (1200 x 1200 dpi - ulepszone)
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF (jedno- i wielostronicowy) PDF (jedno- i wielostronicowy)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanuj do USB, Skanuj do wiadomości e-mail, Skanuj do sieci (SMB, FTP), Skanuj do PC, Skanuj do WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 30 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 291 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier dokumentowy papier kolorowy karton etykiety papier przezroczysty papier wstępnie zadrukowany papier bawełniany papier makulaturowy papier archiwalny koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6
-----------------------------	----------------

XPS
emulacja Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base TX) Wireless (802.11.b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.97 kg
waga w opakowaniu	ok. 15 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	365.1 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 500 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019
Mac OS	OS, maksymalna wersja: 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
UNIX	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne B205, Wkład drukujący o pojemności początkowej — czarny: do 1500 wydruków, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, krótki przewodnik po instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki druku oraz oświadczenie gwarancyjne), Podręcznik instalacji, Skrócone instrukcje obsługi, Przewód zasilający, Kabel USB
----------	---

Inne

panel sterowania	Dwuwierszowy ekran LCD interfejsu użytkownika
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie