



Xerox - B235 (B235V_DNI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

1 059.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Xerox - bęben 013R00691 (black) | bębny | 292.67 zł |
| Xerox - toner 006R04403 (black) | tonery | 306.20 zł |
| Xerox - toner 006R04404 (black) | tonery | 443.91 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/male biuro |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| szybkość procesora | 1000 MHz |
| poziom hałasu | max 55 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi (jakość obrazu 2400 dpi) |
| szybkość drukowania mono | do 34 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6.2 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| faksowanie w kolorze | tak |
| faksowanie do e-maila | nie |
| kompresja | MH MR MMR JBIG |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|----------------------|-----|
| skanowanie w kolorze | tak |
|----------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi (mono) do 600x600 dpi (kolor) |
| kodowanie koloru | 8 bit |
| skanowanie do plików w formacie | JPG TIFF PDF |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne cechy | Skanowanie do poczty e-mail, USB, komputera stacjonarnego, pamięci Flash, FTP, folderu sieciowego |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 34 kopii/min (A4) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 9999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 200 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 301 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 1 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 98 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton etykiety papierowe papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier błyszczący papier szorstki papier bawełniany papier makulaturowy koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 Letter A5 A6 B5 (JIS) Oficio Statement Executive Folio Legal Hagaki koperty (DL, C5, B5) |

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100 Base TX) Wireless (802.11.b/g/n) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint, Chromebook, Mopria) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| szerokość opakowania | 435 mm |
| głębokość opakowania | 545 mm |
| wysokość opakowania | 460 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 10 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 10 kg |
| szerokość produktu | 415 mm |
| głębokość produktu | 360 mm |
| wysokość produktu | 352 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 8 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32.2 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 460 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 7 z dodatkiem SP1, 8, 8.1, aktualizacja 1, 10, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32-i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| Mac OS | macOS 10.14, 10.15, 11 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Xerox B235, Wstępnie zainstalowany startowy wkład toneru: do 1200 stron, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja instalacji informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki drukarki oraz oświadczenie gwarancyjne), Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający |
|----------|--|

Inne

| | |
|---------------------------|---|
| panel sterowania | Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 2.4 cala |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|