



Oki - B2400

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 13.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 266 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 15000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 8 MB |
| maksymalna pamięć | 8 MB |
| poziom hałasu | max 53 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 5 sekund |
| czas nagrzewania | do 25 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 120 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 2 |
| standardowa pojemność podajników | do 150 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 151 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 30 arkuszy stroną zadrukowaną do góry |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355 mm |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 Letter Legal 13 i 14 Executive Statement |

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5e
PCL 6
IBM PPR
EPSON FX

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 4.8 kg
szerokość produktu 321 mm
głębokość produktu 204 mm
wysokość produktu 181 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 230 VAC +/- 10%
zużycie energii średnio 660 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Vista
Mac OS Mac OS 8.1 lub nowszy,
Mac OS X PowerPC 10.1
Inne DOS

Zawartość Opakowania

hardware drukarka OKI B2400
kaseta z tonerem
kabel zasilający
instrukcja obsługi
software CD ze sterownikami

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie