



## Oki - B2400n

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	13.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	LED
<b>format</b>	A4
<b>szybkość procesora</b>	266 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 15000 stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	16 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	16 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 53 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 5 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 25 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginasy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 120 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	1
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	2
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 150 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 151 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 30 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 355 mm
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 A6 B5 Letter Legal 13 i 14 Executive Statement

### Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki PCL 5e  
PCL 6  
IBM PPR  
EPSON FX

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
LPT Centronics IEEE 1284  
Ethernet

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 4.8 kg  
szerokość produktu 321 mm  
głębokość produktu 204 mm  
wysokość produktu 181 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 230 VAC +/- 10%  
zużycie energii średnio 660 W

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000  
Windows XP  
Windows Server 2003  
Windows Vista  
Mac OS Mac OS 8.1 lub nowszy, Mac OS X PowerPC 10.1  
Inne DOS

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka OKI B2400N  
kaseta z tonerem  
kabel zasilający  
instrukcja obsługi  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie