



## Lexmark - B2442dw (36SC230)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                         |        |           |
|-----------------------------------------|--------|-----------|
| Lexmark - bęben 56F0Z00 (black) zwrotny | bębny  | 252.15 zł |
| Lexmark - bęben 56F0ZA0 (black)         | bębny  | 420.27 zł |
| Lexmark - toner B232000 (black) zwrotny | tonery | 491.72 zł |
| Lexmark - toner B242H00 (black) zwrotny | tonery | 781.48 zł |
| Lexmark - toner B240HA0 (black)         | tonery | 944.30 zł |

### AKCESORIA

|                                                     |           |             |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (36S2910) | akcesoria | 767.21 zł   |
| Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3110) | akcesoria | 1 014.75 zł |
| Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3120) | akcesoria | 1 450.00 zł |
| Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)    | akcesoria | 1 033.20 zł |

### Parametry podstawowe

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                               | dom/małe biuro                                       |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 13.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 13.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                                 | laserowa monochromatyczna                            |
| format                                            | A4                                                   |
| szybkość procesora                                | 1000 MHz                                             |
| miesięczne obciążenie                             | do 100000 stron                                      |
| wydajność zasobnika startowego                    | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 512 MB                                               |
| maksymalna pamięć                                 | 512 MB                                               |
| pojemność dysku twardego                          | 0 GB                                                 |
| poziom hałasu                                     | max 55 dB                                            |

### Parametry Druku

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                           |
| szybkość drukowania mono         | do 40 stron A4/min                                      |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6.25 sekund                                          |
| automatyczny druk dwustronny     | tak                                                     |
| marginesy                        | Górny: 4 mm<br>Dolny: 4 mm<br>Lewy: 4 mm<br>Prawy: 4 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 120 g/m <sup>2</sup> |
| maksymalna gramatura papieru          | do 216 g/m <sup>2</sup> |
| ilość podajników w standardzie        | 2                       |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | tak                     |
| ręczne podawanie nośników             | tak                     |
| opcjonalny podajnik papieru           | tak                     |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>maksymalna liczba podajników papieru</b>        | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>standardowa pojemność podajników</b>            | do <b>350</b> arkuszy                                                                                                                                                                                                           |
| <b>maksymalna pojemność podajników</b>             | do <b>900</b> arkuszy                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ilość odbiorników papieru</b>                   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>pojemność odbiornika papieru</b>                | do <b>150</b> arkuszy                                                                                                                                                                                                           |
| <b>opcjonalny odbiornik papieru</b>                | <b>nie</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b> | min <b>76.2</b> mm<br>max <b>216</b> mm                                                                                                                                                                                         |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>   | min <b>127</b> mm<br>max <b>356</b> mm                                                                                                                                                                                          |
| <b>obsługiwane rodzaje nośników</b>                | <b>papier zwykły</b><br><b>etykiety</b><br><b>karty</b><br><b>folie</b><br><b>koperty</b>                                                                                                                                       |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>                | <b>A6</b><br><b>Oficio</b><br><b>B5 (JIS)</b><br><b>A4</b><br><b>Legal</b><br><b>A5</b><br><b>Letter</b><br><b>Statement</b><br><b>Executive</b><br><b>Universal</b><br><b>Folio</b><br><b>koperty (7 3/4, nr 9, DL, nr 10)</b> |

## Języki i Emulacje

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>standardowe języki drukarki</b> | <b>XPS</b> (Specyfikacja papieru XML)<br><b>PPDS</b> (Personal Printer Data Stream)<br><b>Direct Image</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>emulacja</b>                    | <b>PCL 5e</b><br><b>PCL 6</b><br><b>PostScript 3</b><br><b>PDF (1.7)</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>czcionki i znaki</b>            | <b>2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts</b> |

## Komunikacja

|                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethernet - druk w sieci LAN</b>           | <b>tak</b>                                                                                          |
| <b>wireless - druk przez WiFi</b>            | <b>tak</b>                                                                                          |
| <b>NFC</b>                                   | <b>nie</b>                                                                                          |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>USB</b> (2.0 Hi-Speed, typ: B)<br><b>Ethernet</b> (10/100/1000)<br><b>Wireless</b> (802.11b/g/n) |
| <b>drukowanie z chmury</b>                   | <b>nie</b>                                                                                          |
| <b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>       | <b>tak</b> (Lexmark Mobile Assistant)                                                               |

## Warunki Środowiskowe

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b> | min <b>8</b> %<br>max <b>80</b> %    |
| <b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>       | min <b>16</b> °C<br>max <b>32</b> °C |

## Zasilanie

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>rodzaj zasilania</b> | <b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b> |
| <b>zużycie energii</b>  | średnio <b>570</b> W                       |
| <b>Energy Star</b>      | <b>tak</b>                                 |

## Wymagania Systemowe

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows</b> | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mac OS</b>  | OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UNIX</b>    | Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12<br>Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0<br>Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 |
| <b>Inne</b>    | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Zawartość Opakowania

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hardware</b> | Drukarka laserowa Lexmark B2442dw, Zasady ograniczonej gwarancji, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją<br>Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Startowa zwrotna kasetka z tonerem o maks. wydajności do 2500 stron, Przewody zasilające, Zestaw obrazujący zwrotny do 60 000 stron |
| <b>software</b> | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4                                            |

## Inne

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>panel sterowania</b> | Dwuwierszowy, monochromatyczny wyświetlacz OLED APA, 128 x 32 piksele |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Wymiary i Waga

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>szerokość opakowania</b>  | 430 mm       |
| <b>głębokość opakowania</b>  | 470 mm       |
| <b>wysokość opakowania</b>   | 376 mm       |
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. 14 kg    |
| <b>waga w opakowaniu</b>     | ok. 15.81 kg |
| <b>szerokość produktu</b>    | 399 mm       |
| <b>głębokość produktu</b>    | 374 mm       |
| <b>wysokość produktu</b>     | 260 mm       |

## Gwarancja

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rozszerzona gwarancja Lexmark</b> | 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.lexmark.pl">www.lexmark.pl</a> ) - w serwisie |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|