



## Xerox - B315V\_DNI (B315V\_DNI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**1 649.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00690 (black)	bębny	272.80 zł
Xerox - toner 006R04379 (black)	tonery	434.66 zł
Xerox - toner 006R04380 (black)	tonery	497.83 zł
Xerox - toner 006R04381 (black)	tonery	902.66 zł

### AKCESORIA

Xerox - podajnik papieru na 550 arkuszy (497N07968)	akcesoria	1 069.46 zł
---	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 67.1 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (jakość obrazu 2400 dpi)
szybkość drukowania mono	do 42 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.8 sekund
czas nagrzewania	do 90 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF (nie-przeszukiwalny) PDF (zabezpieczony) PDF/A (archiwalny)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: Email, Front-side USB Drive, FTP, Network or USB Connected Computer, Windows Network Folder

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi (jakość obrazu 2400 dpi)
szybkość kopiowania	do 42 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 217 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton etykiety (papierowe) papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier błyszczący papier szorstki papier bawełniany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter A5 A6 B5 (JIS) Oficio Statement Executive Folio

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 Postscript 3
-----------------------------	--------------------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100 Base TX) Wireless (802.11.b/g/n ) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Chromebook, Mopria)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 19 kg
szerokość produktu	411 mm
głębokość produktu	366 mm
wysokość produktu	339 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.2 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 530 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, 8.1. aktualizacja 1, 10, 11. Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32- i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
UNIX	macOS 10.14, 10.15, 11

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox B315, Wstępnie zainstalowany startowy wkład toneru do 2500 stron, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją (w tym podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja instalacji, informacje na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i recyklingu, sterowniki drukarki oraz oświadczenie gwarancyjne), Instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający
----------	--

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy 2,8 cala
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta