



Oki - B401dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44992401 (black)	tonery	346.60 zł
Oki - toner 44992402 (black)	tonery	423.75 zł
Oki - bęben 44574307 (black)	bębny	656.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44992402 (black) PRI	tonery	43.05 zł
Black Point - toner zamiennik 44992402 (black) BP	tonery	212.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
typ procesora	PowerPC 405
szybkość procesora	330 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2

standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) A6 Letter B5 (JIS) A6 Letter Legal Legal 13 Legal Legal 14 Executive Statement koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 Epson FX IBM ProPrinter
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE1284 dwukierunkowe równoległe Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
szerokość produktu	387 mm
głębokość produktu	364 mm
wysokość produktu	244 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.3.9 lub nowsze

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--