



## Oki - B410dn

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 43979102 (black)	tonery	430.61 zł
Oki - bęben 43979002 (black)	bębny	968.26 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 43979102 (black) LAM	tonery	63.32 zł
Black Point - toner zamiennik 43979102 (black) BP	tonery	212.38 zł
Lambda - bęben zamiennik 43979002 (black) LAM	bębny	379.87 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	12.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	LED
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	PowerPC405
<b>szybkość procesora</b>	297 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 50000 stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	288 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 53 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 28 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 5.5 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 25 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 251 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 781 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1

pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 Epson FX IBM ProPrinter
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE1284 Bi-directional parallel Ethernet 10/100BaseTX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
szerokość produktu	268 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	395 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 VAC +/- 10%, 50 or 60Hz +/- 2%
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit)
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy, OS X Intel 10.4.4 lub nowszy
UNIX	UNIX, Linux

## Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--