



Oki - B430d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 43979102 (black)	tonery	430.61 zł
Oki - toner 43979202 (black)	tonery	672.99 zł
Oki - bęben 43979002 (black)	bębny	968.26 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 43979202 (black) LAM	tonery	30.75 zł
Printé - toner zamiennik 43979102 (black) PRI	tonery	36.90 zł
Printé - toner zamiennik 43979202 (black) PRI	tonery	55.29 zł
Lambda - toner zamiennik 43979102 (black) LAM	tonery	63.32 zł
Black Point - toner zamiennik 43979202 (black) BP	tonery	207.40 zł
Black Point - toner zamiennik 43979102 (black) BP	tonery	212.38 zł
Lambda - bęben zamiennik 43979002 (black) LAM	bębny	379.87 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
typ procesora	PowerPC405
szybkość procesora	297 MHz
miesięczne obciążenie	do 70000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałas	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 830 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 Epson FX IBM ProPrinter
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE1284 Bi-directional parallel

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
szerokość produktu	268 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	395 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 VAC +/- 10%, 50 or 60Hz +/- 2%
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit)
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy, OS X Intel 10.4.4 lub nowszy
UNIX	UNIX, Linux

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie