



Oki - B431dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44574702 (black)	tonery	461.20 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł
Oki - toner 44574802 (black)	tonery	662.08 zł
Oki - toner 44917602 (black)	tonery	970.36 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 44574702 (black) LAM	tonery	48.11 zł
Lambda - toner zamiennik 44917602 (black) LAM	tonery	98.33 zł
Printé - toner zamiennik 44574702 (black) PRI	tonery	123.06 zł
Printé - toner zamiennik 44574902 (black) PRI	tonery	124.85 zł
Lambda - toner zamiennik 44574802 (black) LAM	tonery	211.62 zł
Black Point - toner zamiennik 44574802 (black) BP	tonery	217.82 zł
Black Point - toner zamiennik 44574702 (black) BP	tonery	235.63 zł
Black Point - toner zamiennik 44917602 (black) BP	tonery	279.00 zł
Lambda - bęben zamiennik 44574302 (black) LAM	bębny	300.75 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
typ procesora	PowerPC 405
szybkość procesora	330 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
---------------------------------------	------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) A6 Letter Legal Legal 13 Legal Legal 14 Executive Statement koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 Epson FX IBM ProPrinter
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	87 skalowanych czcionek PCL 136 czcionek PostScript 2 czcionki bitmapowe OCR-A/B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, Ethernet 10/100BaseTX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, Netware, Ethertalk i NetBEUI. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP SNMPv1/v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SNMP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS na TCP, protokoły JetDirect; Netware 3.x, 4.x, 5.x, i 6 z pełną obsługą NDS i NDPS:- QServer na IP i IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP; Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Inne: EAP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	387 mm
głębokość produktu	364 mm
wysokość produktu	244.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 2003, Windows 2003 x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.3.9 lub nowsze
UNIX	Linux PPD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--