



## Oki - B432dn (45762012)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

**809.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45807102 (black)	tonery	415.58 zł
Oki - toner 45807106 (black)	tonery	604.48 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł
Oki - toner 45807111 (black)	tonery	841.63 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 45807102 (black) LAM	tonery	101.12 zł
Printé - toner zamiennik 45807106 (black) PRI	tonery	117.10 zł
Lambda - toner zamiennik 45807111 (black) LAM	tonery	124.23 zł
Printé - toner zamiennik 45807102 (black) PRI	tonery	124.85 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807106 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807111 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik 45807106 (black) LAM	tonery	141.13 zł
Printé - toner zamiennik 45807111 (black) PRI	tonery	141.20 zł
Black Point - toner zamiennik 45807102 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 45807106 (black) BP	tonery	285.26 zł
Lambda - bęben zamiennik 44574302 (black) LAM	bębny	300.75 zł
Black Point - toner zamiennik 45807111 (black) BP	tonery	342.35 zł

### AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44575714)	akcesoria	749.00 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
typ procesora	MF2
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.5 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

<b>marginesy</b>	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm
------------------	---

## Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 120 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 350 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 880 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 150 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 86 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 140 mm max 1321 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Letter</b> <b>Legal (13, 14)</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b> <b>koperty (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7")</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>EPSON FX</b> <b>IBM ProPrinter</b> <b>XPS</b> <b>PDF (1.7)</b> <b>PCL 5e</b> <b>PCL 6 (XL)</b>
<b>emulacja</b>	<b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>87 skalowanych czcionek PCL, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B</b> <b>Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach</b> <b>10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie (opcja)
<b>NFC</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (Hi-Speed 2.0)</b> <b>Ethernet (10/100/1000)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless (802.11a/b/g/n)</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	nie
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	tak (AirPrint)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	480 mm
-----------------------------	--------

<b>głębokość opakowania</b>	<b>485 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>340 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 12 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 12 kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>387 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>364 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>245 mm (maks. 383 mm z drugim podajnikiem)</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (110-127V)</b> <b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>600 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10,9</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux PPD</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka monochromatyczna B432DN, Bęben światłoczuły x 1, startowy pojemnik na toner do 2000 stron, DVD-ROM, przewód zasilania</b>
-----------------	---

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Podświetlany wyświetlacz LCD</b>
-------------------------	-------------------------------------

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja OKI</b>	<b>24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a>) - w serwisie</b>
----------------------------------	--