



Oki - B4350nps

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 1101202 (black) LAM	tonery	23.37 zł
Printé - toner zamiennik 01101202 (black) PRI	tonery	61.35 zł

AKCESORIA

Oki - złącze RS-232 (01117701)	akcesoria	374.90 zł
--------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	272 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak podajnik na 500 arkuszy
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 750 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5(JIS) A6

letter
legal 13
legal 14
executive

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5e
PCL 6
PostScript 3
czcionki i znaki 86 skalowalnych czcionek PCL, 4 czcionki bitmapowe,
czcionki drukarek igłowych i kody kreskowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1
LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne COM
Ethernet 10/100 Base-TX
wspierane protokoły sieciowe TCP/IP
Netware
Ethertalk
NetBEUI

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 9 kg
szerokość produktu 355 mm
głębokość produktu 395 mm
wysokość produktu 200 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 230 V (+/- 10%) 50/60Hz (+/- 2%)
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME,
Windows NT4 Workstation, Windows NT4 Server,
Windows 2000 Workstation, Windows 2000 Professional,
Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server,
Windows XP Professional
Windows XP Home, Windows NT Terminal Server Edition
i Windows 2000 Terminal Server z Citrix Metaframe 1.8 lub
Citrix Metaframe XP 1.0
Mac OS Mac OS X (10.1 lub nowsza wersja)
Inne Unix i Linux poprzez PPDs

Zawartość Opakowania

hardware drukarka OKI B4350nPS
toner startowy
instrukcja obsługi
kabel zasilający
software sterowniki na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie