



## Oki - B4400n

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - bęben zamiennik 43501902 (black) LAM

bębny

135.30 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.14</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>14.14</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Power PC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>266</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>30000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>288</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>120</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>1</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>2</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>350</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>650</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5; B5(JIS)</b> <b>A6</b> <b>Letter</b> <b>Legal 13</b> <b>Legal 14</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b>

### Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL6</b>
-----------------	------------------------------

Espon FX  
IBM ProPrinter  
czcionki i znaki 87 czcionek skalowalnych  
4 czcionki bitmapowe  
UPC-A  
UPC-E  
EAN/JAN-8  
EAN/JAN-13  
Interleaved2of5  
Code39  
Code 128  
EAN/UCC-128  
CODABAR  
ZIP+4POSTNET

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100Base TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP Netware Ethertalk NetBEUI

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	200 mm
głębokość produktu	355 mm
wysokość produktu	395 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 50 lub 60 Hz +/-2%
------------------	--------------------------------

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista
Mac OS	Mac OS X

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka B4400N kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--