



## Oki - B4600

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 43502002 (black) LAM	tonery	30.75 zł
Lambda - bęben zamiennik 43501902 (black) LAM	bębny	135.30 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>11.78 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>0.4 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Power PC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>266 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>40000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>7000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>288 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	dolny <b>5 mm</b> górný <b>5 mm</b> lewy <b>5 mm</b> prawy <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>120 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>350</b> arkuszy 100 arkuszy podawanie ręczne
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>850</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5, A6</b> <b>Letter</b> <b>Legal 13&amp;14</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5e PCL 6 IBM ProPrinter Espon FX
czcionki i znaki	87 czcionek skalowalnych 4 czcionki bitmapowe

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	215 mm
głębokość produktu	355 mm
wysokość produktu	395 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 800 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista
Mac OS	Mac OS X

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka B4600 kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	Template Manager 2006 Storage Device Manager Linux PPD

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--