



Oki - B4600n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 43502002 (black) LAM	tonery	30.75 zł
Lambda - bęben zamiennik 43501902 (black) LAM	bębny	135.30 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Power PC
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	288 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	dolny 5 mm górnym 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy 100 arkuszy podawanie ręczne
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5, A6 Letter Legal 13&14 Executive Statement

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 IBM ProPrinter Espon FX
czcionki i znaki	87 czcionek skalowalnych 4 czcionki bitmapowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP Netware Ethertalk NetBEUI

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	215 mm
głębokość produktu	355 mm
wysokość produktu	395 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 800 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista
Mac OS	Mac OS X

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka B4600N kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	Template Manager 2006 Storage Device Manager Linux PPD Print Control PrintSuperVision Web Jet Admin Plug-in Network Extension Admin Manager

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--