



## Oki - B512dn (45762022)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

**1 499.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45807102 (black)	tonery	415.58 zł
Oki - toner 45807106 (black)	tonery	604.48 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł
Oki - toner 45807111 (black)	tonery	841.63 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 45807102 (black) LAM	tonery	101.12 zł
Printé - toner zamiennik 45807106 (black) PRI	tonery	117.10 zł
Lambda - toner zamiennik 45807111 (black) LAM	tonery	124.23 zł
Printé - toner zamiennik 45807102 (black) PRI	tonery	124.85 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807106 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807111 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik 45807106 (black) LAM	tonery	141.13 zł
Printé - toner zamiennik 45807111 (black) PRI	tonery	141.20 zł
Black Point - toner zamiennik 45807102 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 45807106 (black) BP	tonery	285.26 zł
Black Point - toner zamiennik 45807111 (black) BP	tonery	342.35 zł

### AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44575714)	akcesoria	749.00 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>7.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>MF2</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>667 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 100000 stron</b>
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	<b>do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB (pamięci eMMC)</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 56 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 45 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	<b>do 4.5 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 17 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

**marginesy** Górny: 5 mm  
Dolny: 5 mm  
Lewy: 5 mm  
Prawy: 5 mm

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 120 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 630 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 1160 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 150 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 86 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 140 mm max 1321 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Letter</b> <b>Legal (13, 14)</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b> <b>koperty (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6)</b> <b>4 x 6 cali</b> <b>5 x 7 cali</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6 (XL)</b> <b>Epson FX</b> <b>IBM ProPrinter</b> <b>XPS</b> <b>PDF (1.7)</b>
<b>emulacja</b>	<b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	czcionki drukarki <b>87 skalowanych czcionek PCL</b> <b>136 czcionek PostScript</b> <b>2 czcionki bitmapowe</b> <b>OCR-A/B</b> czcionki rastrowe <b>Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach</b> kod paskowy <b>10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie (opcja)
<b>NFC</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100/1000)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless (802.11a/b/g/n)</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	nie

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	485 mm
<b>głębokość opakowania</b>	490 mm
<b>wysokość opakowania</b>	380 mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 12 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 20 kg
<b>szerokość produktu</b>	387 mm
<b>głębokość produktu</b>	394 mm
<b>wysokość produktu</b>	286 mm (424 mm z drugim podajnikiem)

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
<b>zużycie energii</b>	średnio 630 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
<b>Mac OS</b>	Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10,9
<b>UNIX</b>	Linux PPD

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	Drukarka monochromatyczna B512DN, toner startowy o wydajności do 2000 stron
-----------------	---

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	Wyświetlacz LCD
-------------------------	-----------------

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja OKI</b>	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
----------------------------------	--