



Oki - B512dn (45762022)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

1 499.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45807102 (black)	tonery	415.58 zł
Oki - toner 45807106 (black)	tonery	604.48 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł
Oki - toner 45807111 (black)	tonery	841.63 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 45807102 (black) LAM	tonery	101.12 zł
Printé - toner zamiennik 45807106 (black) PRI	tonery	117.10 zł
Lambda - toner zamiennik 45807111 (black) LAM	tonery	124.23 zł
Printé - toner zamiennik 45807102 (black) PRI	tonery	124.85 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807106 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807111 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik 45807106 (black) LAM	tonery	141.13 zł
Printé - toner zamiennik 45807111 (black) PRI	tonery	141.20 zł
Black Point - toner zamiennik 45807102 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 45807106 (black) BP	tonery	285.26 zł
Black Point - toner zamiennik 45807111 (black) BP	tonery	342.35 zł

AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44575714)	akcesoria	749.00 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
typ procesora	MF2
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (pamięci eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.5 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

marginiesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm
-------------------	---

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1160 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 86 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) Letter Legal (13, 14) Executive Statement koperty (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6) 4 x 6 cali 5 x 7 cali

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 (XL) Epson FX IBM ProPrinter XPS PDF (1.7)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	czcionki drukarki 87 skalowanych czcionek PCL 136 czcionek PostScript 2 czcionki bitmapowe OCR-A/B czcionki rastrowe Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach kod paskowy 10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	nie

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	485 mm
głębokość opakowania	490 mm
wysokość opakowania	380 mm
waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	387 mm
głębokość produktu	394 mm
wysokość produktu	286 mm (424 mm z drugim podajnikiem)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 630 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
Mac OS	Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10,9
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna B512DN, toner startowy o wydajności do 2000 stron
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
-------------------------	-----------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
----------------------------------	--