



## Oki - B6200

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### AKCESORIA

Oki - karta sieciowa (42588508)	akcesoria	1 253.12 zł
Oki - dysk twardy 20 GB (42588509)	akcesoria	1 754.96 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>9.74</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.94</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>266</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>75000</b> stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>10000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54.2</b> dB (A)

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>24</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>10.2</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>216</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>1</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>400</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1500</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karty</b> <b>koperty</b> <b>etykiety papierowe</b> <b>papier zwykły</b> <b>folie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>A6</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja PCL 5e  
PCL 6  
PostScript 3  
Epson FX

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
LPT Centronics IEEE 1284  
COM RS-232

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %  
max 85 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 230 V +/- 10% 50 lub 60Hz +/- 2%  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 98, 98SE, ME, NT4.0, 2000, XP

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka OKI B6200  
toner startowy  
instrukcja obsługi  
kabel zasilający  
software sterowniki na CD

## Wymiary i Waga

---

szerokość produktu 422 mm  
głębokość produktu 455 mm  
wysokość produktu 324 mm

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji  
na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie