



## Oki - B6500

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 09004462 (black) tonery 1 753.32 zł

### AKCESORIA

Oki - dysk twardy 120 GB (09004631) akcesoria 1 451.72 zł

Oki - dysk twardy 60 GB (09004630) akcesoria 1 414.01 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	1152 MB
poziom hałasu	max 56 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5

Letter  
Legal 13 & 14  
Executive  
Statement  
formaty niestandardowe (88x139 – 215x355 mm)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3 Emulacja drukarek igłowych Epson Epson FX
czcionki i znaki	PCL: 99 czcionek skalowalnych, 1 bitmapowa PostScript: 136 czcionek kody kreskowe: 11 rodzajów: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC- 128, CODABAR, ZIP+4POSTNET

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 1.1 COM RS-232
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wspierane protokoły sieciowe	Ethernet 10/100 BaseTX SMTP TCP/IP Netware Ethertalk

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 21 kg
szerokość produktu	404 mm
głębokość produktu	422 mm
wysokość produktu	465 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 VAC +/- 10%; 50/60Hz +/- 2%
zużycie energii	średnio 1280 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98 Windows ME Windows NT4.0 Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Windows Vista Windows Server 2003 Windows Server 2003 for x64
Mac OS	Mac OS 9.0 lub nowszy Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka B6500 kasetka z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	---