



Oki - B6500dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 09004462 (black) tonery 1 753.32 zł

AKCESORIA

Oki - dysk twardy 120 GB (09004631) akcesoria 1 451.72 zł

Oki - dysk twardy 60 GB (09004630) akcesoria 1 414.01 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	1152 MB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5

Letter
Legal 13 & 14
Executive
Statement
formaty niestandardowe (88x139 – 215x355 mm)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5e
PCL 6

emulacja PostScript 3
Emulacja drukarek igłowych Epson FX

czcionki i znaki PCL: 99 czcionek skalowalnych, 1 bitmapowa PostScript:
136 czcionek kody kreskowe: 11 rodzajów: UPC-A,
UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5,
Code39, Code 128, EAN/UCC- 128, CODABAR,
ZIP+4POSTNET

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne LPT Centronics IEEE 1284
USB 1.1
COM RS-232
Ethernet 10/100 Base-TX

wspierane protokoły sieciowe SMTP
TCP/IP
Netware
Ethertalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 21 kg

szerokość produktu 404 mm

głębokość produktu 422 mm

wysokość produktu 549 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 230 VAC +/- 10%; 50/60Hz +/- 2%

zużycie energii średnio 1280 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 98
Windows ME
Windows NT4.0
Windows 2000
Windows XP Home
Windows XP Professional
Windows XP Professional x64
Windows Vista
Windows Server 2003
Windows Server 2003 for x64

Mac OS Mac OS 9.0 lub nowszy
Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware drukarka B6500DN
kaseta z tonerem
kabel zasilający
instrukcja obsługi

software CD ze sterownikami

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie