

# Oki - B730DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany



## Parametry podstawowe

---

|   |   |
|---|---|
| miejsce użytkowania                               | firma   |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                          |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                  |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 9.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 9.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| technologia druku                                 | LED   |
| format  | A4  |
| szybkość procesora                                | 600 MHz   |
| miesięczne obciążenie                             | do 200000 stron                                       |
| wydajność zasobnika startowego                    | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 128 MB  |
| maksymalna pamięć                                 | 640 MB  |
| poziom hałasu                                     | max 64 dB   |

## Parametry Druku

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi   |
| szybkość drukowania mono         | do 50 stron A4/min  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8 sekund   |
| czas nagrzewania                 | do 38 sekund od włączenia zasilania i do 25 s od wyjścia z trybu oszczędności energii |
| automatyczny druk dwustronny     | tak   |
| marginasy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm                                   |

## Obsługa Nośników

---

|   |                           |
|---|---------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego       | do 90 g/m <sup>2</sup>    |
| maksymalna gramatura papieru                | do 216 g/m <sup>2</sup>   |
| ilość podajników w standardzie              | 2                         |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | nie                       |
| ręczne podawanie nośników                   | nie                       |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak                       |
| maksymalna liczba podajników papieru        | 4                         |
| standardowa pojemność podajników            | do 700 arkuszy            |
| maksymalna pojemność podajników             | do 1800 arkuszy           |
| ilość odbiorników papieru                   | 1                         |
| pojemność odbiornika papieru                | do 500 arkuszy            |
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie                       |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm<br>max 215 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 1219 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły             |
| obsługiwane formaty nośników                | A4                        |

A5  
A6  
B5  
Letter  
Legal Legal 13 & 14  
Executive  
Statement  
baner  
koperty

## Języki i Emulacje

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PCL 6<br>PCL 5e<br>PostScript 3<br>SIDM (Epson FX)<br>PDF                          |
| czcionki i znaki            | PCL: 99 skalowanych PCL, 1 czcionka bitmapowa;<br>PostScript 3: Adobe Standard 136 |

## Komunikacja

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak   |
| wireless - druk przez WiFi            | nie   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0<br>LPT IEEE1284 dwukierunkowe równoległe,<br>COM szeregowo RS-232C<br>Ethernet BaseTXEthernet |

## Wymiary i Waga

---

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 23.2 kg |
| szerokość produktu    | 422 mm      |
| głębokość produktu    | 572 mm      |
| wysokość produktu     | 404 mm      |

## Zasilanie

---

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii  | średnio 1200 W                      |
| Energy Star      | tak                                 |

## Wymagania Systemowe

---

|         |  |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows XP Home,<br>Windows XP Professional (32-bit i 64-bit),<br>Windows Vista (32-bit i 64-bit),<br>Windows 7 (32-bit i 64-bit),<br>Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit)<br>Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit); |
| Mac OS  | Mac OS X 10.2 - 10.6   |

## Gwarancja

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie |
|---------------------------|--|