



Oki - B730N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 38 sekund od włączenia zasilania i do 25 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1219 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4

A5
A6
B5
Letter
Legal Legal 13 & 14
Executive
Statement
baner
koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e PostScript 3 SIDM (Epson FX) PDF
czcionki i znaki	PCL: 99 skalowanych PCL, 1 czcionka bitmapowa; PostScript 3: Adobe Standard 136

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, COM szeregowo RS-232C Ethernet BaseTxEthernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21.1 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	404 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit) Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit);
Mac OS	Mac OS X 10.2 - 10.6

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--