



## Oki - B840DN (01308001)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                              |        |             |
|------------------------------|--------|-------------|
| Oki - toner 44661802 (black) | tonery | 1 675.97 zł |
|------------------------------|--------|-------------|

### AKCESORIA

|                                                     |           |             |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)                   | akcesoria | 841.32 zł   |
| Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)                   | akcesoria | 1 452.38 zł |
| Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy A4 (44676103) | akcesoria | 1 237.26 zł |

### Parametry podstawowe

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                               | firma                                                 |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                          |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                  |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 7.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 2.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| technologia druku                                 | LED                                                   |
| format                                            | A3                                                    |
| typ procesora                                     | Power PC 464FP                                        |
| szybkość procesora                                | 533 MHz                                               |
| miesięczne obciążenie                             | do 100000 stron                                       |
| wydajność zasobnika startowego                    | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 128 MB                                                |
| maksymalna pamięć                                 | 640 MB                                                |
| pojemność dysku twardego                          | 0 GB                                                  |
| poziom hałasu                                     | max 54 dB                                             |

### Parametry Druku

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                           |
| szybkość drukowania mono         | do 40 stron A4/min (do 22 str./min - A3)                |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 5 sekund                                             |
| czas nagrzewania                 | do 19 sekund                                            |
| automatyczny druk dwustronny     | tak                                                     |
| marginesy                        | Górny: 5 mm<br>Dolny: 5 mm<br>Lewy: 5 mm<br>Prawy: 5 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 176 g/m² |
| maksymalna gramatura papieru          | do 200 g/m² |
| ilość podajników w standardzie        | 2           |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | tak         |
| ręczne podawanie nośników             | tak         |
| opcjonalny podajnik papieru           | tak         |

|                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>maksymalna liczba podajników papieru</b>        | <b>4</b>                                                                                                                                    |
| <b>standardowa pojemność podajników</b>            | do <b>630</b> arkuszy                                                                                                                       |
| <b>maksymalna pojemność podajników</b>             | do <b>1690</b> arkuszy                                                                                                                      |
| <b>pojemność podajnika (koperty)</b>               | do <b>10</b> szt                                                                                                                            |
| <b>ilość odbiorników papieru</b>                   | <b>1</b>                                                                                                                                    |
| <b>pojemność odbiornika papieru</b>                | do <b>250</b> arkuszy                                                                                                                       |
| <b>opcjonalny odbiornik papieru</b>                | <b>nie</b>                                                                                                                                  |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b> | min <b>76</b> mm<br>max <b>297</b> mm                                                                                                       |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>   | min <b>148</b> mm<br>max <b>431.8</b> mm                                                                                                    |
| <b>obsługiwane rodzaje nośników</b>                | <b>papier zwykły</b><br><b>koperty</b>                                                                                                      |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>                | <b>A3</b><br><b>A4</b><br><b>A5</b><br><b>B4</b><br><b>B5</b><br><b>koperty</b> (Com – 9, Com – 10, DL, Monarch, C4, C5)<br><b>etykiety</b> |

## Języki i Emulacje

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>standardowe języki drukarki</b> | <b>PCL 5e</b><br><b>SIDM</b> (IBM-PPR, EPSON-FX)                                                      |
| <b>emulacja</b>                    | <b>PostScript 3</b>                                                                                   |
| <b>czcionki i znaki</b>            | <b>PCL: 87 skalowalnych czcionek PCL oraz 3 czcionki bitmapowe</b><br><b>136 czcionek skalowanych</b> |

## Komunikacja

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ethernet - druk w sieci LAN</b>           | <b>tak</b>                                               |
| <b>wireless - druk przez WiFi</b>            | <b>nie</b>                                               |
| <b>NFC</b>                                   | <b>nie</b>                                               |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>USB</b> (2.0 Hi-Speed)<br><b>Ethernet</b> (10/100-TX) |
| <b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>  | <b>LPT</b> (IEEE 1284 Bi-directional Paralle)            |
| <b>drukowanie z chmury</b>                   | <b>nie</b>                                               |
| <b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>       | <b>nie</b>                                               |

## Wymiary i Waga

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. <b>28</b> kg   |
| <b>waga w opakowaniu</b>     | ok. <b>32.5</b> kg |
| <b>szerokość produktu</b>    | <b>485</b> mm      |
| <b>głębokość produktu</b>    | <b>521</b> mm      |
| <b>wysokość produktu</b>     | <b>373</b> mm      |

## Warunki Środowiskowe

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b> | min <b>20</b> %<br>max <b>80</b> %   |
| <b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>       | min <b>10</b> °C<br>max <b>32</b> °C |

## Zasilanie

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>rodzaj zasilania</b> | <b>sieciowe AC (220-240V)</b> |
| <b>zużycie energii</b>  | średnio <b>550</b> W          |
| <b>Energy Star</b>      | <b>tak</b>                    |

## Wymagania Systemowe

|                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows</b> | <b>Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

x64  
Mac OS Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4  
UNIX Unix/Linux używające PPD

## Zawartość Opakowania

---

hardware Drukarka monochromatyczna B840DN, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 6000 stron

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - u klienta