



## HP - Photosmart B8550 (CB981B)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CB318EE (cyan) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB319EE (magenta) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB317EE (photo black) 364	tusze	74.85 zł
HP - tusz CB316EE (black) 364	tusze	78.24 zł
HP - tusz CN684EE (black) 364XL	tusze	131.78 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB321E (black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB323E (cyan) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB324E (magenta) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB325E (yellow) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>25.91 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>0.68 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>83.27 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>12.55 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>800 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>750 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 67 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>9600x2400 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>33 stron</b> A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>31 stron</b> A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>18 sek./arkusz</b> 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>252 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>125 arkuszy</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>15 sztuk</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>89 mm</b> max <b>216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127 mm</b> max <b>1118 mm</b>

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier fotograficzny, koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), 2L Podajnik papieru fotograficznego: 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), C6 (114 x 162 mm)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
-----------------------------	-------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 10.89 kg
szerokość produktu	580 mm
głębokość produktu	389 mm
wysokość produktu	181 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 12.28 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Professional x64 (SP2)
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Photosmart B8550, czarny wkład HP 364,
----------	---

wkład z czarnym fotograficznym atramentem,  
błękitnym,  
purpurowym i żółtym,  
zespół głowic drukujących,  
instrukcja instalacji,  
podstawowa instrukcja obsługi,  
zasila

software płyta CD z oprogramowaniem,  
oprogramowanie HP Photosmart Essential:  
szablony ArcSoft Creative Project Templates do  
tworzenia albumów,  
pocztówek i nie tylko

## Inne

---

certyfikaty Przepisy Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC) Część 2 i Część 15, Klasa B [Stany Zjednoczone]; Dyrektywa CISPR 22:2005 [międzynarodowa]; norma ANSI 63.4-2003 [Stany Zjednoczone]; norma CAN/CSA-CISPR 22:02 [Kanada]; norma EN 55022:2006, Klasa norma EN 61000-3-2:2006 [Unia Europejska]; norma EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005 [Unia Europejska]; dyrektywa AS/NZS CISPR 22:2004 [Australia i Nowa Zelandia], Klasa B; norma CNS 13438 [Tajwan]; Norma EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 [Unia Europejska], d

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie