



## Oki - B930dxf

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 33000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 33000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 3 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 215 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 5100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (finisher)
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 140 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 182 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6

B5  
Letter  
Legal Legal 13 & 14  
Executive  
Statement  
koperty  
Commercial 9  
DL  
C5  
Monarch

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki PCL 5e  
PCL 6  
SIDM (Epson FX)  
emulacja PostScript 3  
czcionki i znaki 99 skalowanych czcionek,  
47 czcionek bitmapowych,  
136 czcionek PostScript,  
kody kreskowe

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
LPT IEEE1284 (ECP) parallel  
COM RS-232C serial  
Ethernet 10/100BaseTX Ethernet  
wspierane protokoły sieciowe TCP/IP,  
Netware 5.x, 6.x,  
EtherTalk  
TCP/IP:  
ARP,  
IPv4,  
ICMP,  
UDP,  
TCP,  
LPR,  
HTTP,  
SMTP,  
BOOTP,  
DHCP,  
SNMPv1,  
SNMPv2,  
DNS,  
WINS,  
IPX/SPX

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 78.4 kg  
szerokość produktu 640 mm  
głębokość produktu 525 mm  
wysokość produktu 851 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %  
max 85 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)  
zużycie energii średnio 1300 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit), Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64
<b>Mac OS</b>	Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy
<b>Inne</b>	OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

## **Gwarancja**

---

**rozszerzona gwarancja OKI** 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie