



Konica-Minolta - bizhub 190f

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - bęben 9967000443 (black) DR-110	bębny	617.12 zł
Konica-Minolta - bęben DR-120 (black)	bębny	677.16 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 16000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	40 MB
miesięczne obciążenie	do 7500 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 650 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMH, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 19 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	80 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1050 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 GDI
-----------------------------	------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT Równoległy IEEE1284 Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21.1 kg
szerokość produktu	520 mm
głębokość produktu	460 mm
wysokość produktu	461 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 940 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP 32, Windows Server 2003,
---------	---

Windows VISTA

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie