



## Konica-Minolta - bizhub 210

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner 8937784 (2x black) TN-114/106B	tonery	277.98 zł
Konica-Minolta - wałek światłoczuły DR-114 (black)	bębny	421.98 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	1.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A3
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 22000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	96 MB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	600x600 dpi (opcja PCL: 1200x600)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 21 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 7 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 30 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	opcja
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	opcja
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>obsługiwana skala szarości</b>	256 poziomów
<b>kompresja</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	nie
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	nie
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

### Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	nie
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>skala szarości</b>	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 160 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	80 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	GDI (opcjonalnie PCL 5e oraz PCL 6)
-----------------------------	-------------------------------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-T

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 38 kg
szerokość produktu	599 mm
głębokość produktu	620 mm
wysokość produktu	487 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Widnows 98, Widnows ME, Widnows XP, Widnows NT 4.0, Widnows 2000
---------	--

## Inne

---

licencja użytkownika	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------